

Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 1015, za srednja opterećenja

Broj artikla: 1009109



Jednoslojna pričvrсна obujmica za kablove i cevi.



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1009109
Tip	1015 12 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	jednoslojni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,672 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0124 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 1015, za srednja opterećenja

Broj artikla: 1009109



Dimenzije



Dužina	16 mm
Širina	14 mm
Visina	11 mm
Dimenzija A	7 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	12 mm
Dimenzija H	11 mm
Dimenzija L	16 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	12
Pogoduje za protivpožarnu oblast	da
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	6,5 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nominalni prečnik	12 mm
UL-postojani	da