

# Tehnicki list

## Pričvrсна obujmica 1015 D

Broj artikla: 1009473



Pričvrсна spojnica sa središnjom tačkom pričvršćenja za 2 kabla ili 2 cevi



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

### Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 1009473                    |
| Tip                                   | 1015 D 14 G                |
| Oznaka 1                              | Pričvrсна obujmica         |
| Oznaka 2                              | za dva kabla               |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | 14mm                       |
| Materijal                             | Čelik                      |
| Površina                              | galvanski pocinkovano      |
| Standard za površinu                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 100                        |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 1,87 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,0164 kg CO2e / 1 Komad   |


# Tehnicki list

## Pričvrsna obujmica 1015 D

Broj artikla: 1009473



### Dimenzije



|             |       |
|-------------|-------|
| Dužina      | 55 mm |
| Širina      | 14 mm |
| Visina      | 14 mm |
| Dimenzija A | 55 mm |
| Dimenzija b | 14 mm |
| Dimenzija H | 14 mm |

### Tehnički podaci

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Rastojanje od zida               | ne                             |
| Broj kablova/cevi                | 2                              |
| Varijanta                        | jednoslojni                    |
| Vrsta pričvršćivanja             | Rupa za navojno pričvršćivanje |
| za prečnik                       | 14                             |
| Pogoduje za protivpožarnu oblast | da                             |
| bez halogena                     | da                             |
| Omotano plastikom                | ne                             |
| Veličina rupe                    | 6,5 mm                         |
| Debljina materijala              | 1,5 mm                         |
| Nominalni prečnik                | 14 mm                          |
| Zatezna oblast D min.            | 14 mm                          |
| UL-postojani                     | da                             |