

Tehnicki list

Pričvrсна obujmica 1015 D

Broj artikla: 1009493



Pričvrсна spojnica sa središnjom tačkom pričvršćenja za 2 kabla ili 2 cevi



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1009493
Tip	1015 D 25 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	za dva kabla
Proizvođač	OBO
Dimenzija	25mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	2,95 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0425 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrsna obujmica 1015 D

Broj artikla: 1009493



Dimenzije



Dužina	79 mm
Širina	14 mm
Visina	25 mm
Dimenzija A	79 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija H	25 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	2
Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	25
Pogoduje za protivpožarnu oblast	da
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	6,5 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Nominalni prečnik	25 mm
Zatezna oblast D min.	25 mm
UL-postojani	da