

Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018337



Dvostrana pričvrсна obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1018337
Tip	605 32 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	32mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,26 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0308 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018337



Dimenzije



Dužina	66 mm
Širina	14 mm
Visina	30 mm
Dimenzija A	66 mm
Dimenzija B	52 mm
Dimenzija b	14 mm
Dimenzija D	32 mm
Dimenzija D	5,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	30 mm
Dimenzija t	1 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja za prečnik	Rupa za navojno pričvršćivanje 32
Pogoduje za protivpožarnu oblast bez halogena	ne da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6 mm
Debljina materijala	1 mm
Nominalni prečnik	32 mm
UL-postojani	da