


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 30 FT

Broj artikla: 6419836



Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstojnike!



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6419836
Tip	AW 30 71 FT
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B710mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	207 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,4587 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 30 FT

Broj artikla: 6419836



Dimenzije




Dužina	50 mm
Širina	710 mm
Visina	100 mm
Dimenzija A	50 mm
Dimenzija B	710 mm
Dimenzija H	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	3 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	13 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zatáženie



Dijagram opterećenja konzole AW 30

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 30

Zidno pričvršćenje

Tip tipla	Maksimalno opterećenje [kN]								
	Širina konzole [mm]								
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 12x110/0-35	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 30 FT

Broj artikla: 6419836



Vrednosti opterećenja za AW 30 na plafonskom nosaču



Nosač	Maksimalno opterećenje F uk. u kN			
	Dužina konzole u mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	1,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	1,5