

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, ALU

Broj artikla: 1188234



Lučna obujmica sa F-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ravan profil. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prorezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	1188234
Tip	BS-F1-K-16 ALU
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12-16mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,325 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1916 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, ALU

Broj artikla: 1188234



Dimenzije



Dužina	22,5 mm
Širina	20 mm
Visina	51 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	20 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	51 mm
Dimenzija L	35 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	16 mm
za prečnik cevi min.	12 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	ravan profil
Širina preseza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	16 mm
Zatezna oblast D min.	12 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	Aluminijum