

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, ALU

Broj artikla: 1188252



Lučna obujmica sa F-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ravan profil. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i u otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	1188252
Tip	BS-F1-K-52 ALU
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	46-52mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	3,704 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,4838 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, F-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, ALU

Broj artikla: 1188252



Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	57 mm
Visina	90 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	57 mm
Dimenzija C	40 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	90 mm
Dimenzija L	45 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	52 mm
za prečnik cevi min.	46 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	40 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	ravan profil
Širina preseza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	52 mm
Zatezna oblast D min.	46 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	Aluminijum