

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stop, 2-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1186263



Lučna obujmica sa čekićastom stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstaštim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrainerke



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186263
Tip	BS-H2-K-64 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	58-64mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	24,25 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,4673 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1186263



Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	70 mm
Visina	172 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	70 mm
Dimenzija C	40 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	172 mm
Dimenzija L	58 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za prečnik cevi maks.	64 mm
za prečnik cevi min.	58 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	40 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	64 mm
Zatezna oblast D min.	58 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen