

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, N-stopa, 1-struka, za priključak sa
zaštitom, metalno pritisno korito, VA

Broj artikla: 1167054



U-stezaljka sa N-nožom, metalna posuda za pritisak sa zaobljenim ivicama za zaštitu kablova. Za električno povezivanje pletenog oklopa oklopljenih kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 11 - 12 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstaštim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Oklop kabla se takođe može koristiti za izjednačavanje potencijala ako su oba kraja povezana na referentni potencijal. Kontra kadica uključena u isporuku.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1167054
Tip	BS-SAS-M-8 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica
Oznaka 2	za oklopljene kablove
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4-8
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2,532 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1551 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, N-stopa, 1-struka, za prilkjučak sa
zaštitom, metalno pritisno korito, VA

Broj artikla: 1167054



Dimenzije

Dužina	20 mm
Širina	12 mm
Visina	32 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	20 mm
Dimenzija B	12 mm
Dimenzija C	35 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	32 mm
Dimenzija L	33 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	8 mm
za prečnik cevi min.	4 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	12 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	11 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	35 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	8 mm
Zatezna oblast D min.	4 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	da
Materijal korita	nerajući čelik
Kvalitet materijala korita	Nerđajući čelik 304 (1.4301)
Materijal kontrakorita	nerajući čelik