

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188401



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1188401
Tip	BS-U1-M-12 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8-12mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	3,187 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2153 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188401



Dimenzije



Dužina	22,5 mm
Širina	17 mm
Visina	40 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	17 mm
Dimenzija C	28 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	40 mm
Dimenzija L	34 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	12 mm
za prečnik cevi min.	8 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	28 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	12 mm
Zatezna oblast D min.	8 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik