

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A4

Broj artikla: 1186622



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4113 nerđajući 1.4571

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1186622
Tip	BS-U1-M-28 A4
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	22-28mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4571
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	4,93 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3894 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito,
A4

Broj artikla: 1186622



Dimenzije



Dužina	22,5 mm
Širina	33 mm
Visina	57 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	33 mm
Dimenzija C	28 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	57 mm
Dimenzija L	34 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	28 mm
za prečnik cevi min.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	28 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	28 mm
Zatezna oblast D min.	22 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	nerajući čelik