

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188434



Lučna obujmica sa U-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1188434
Tip	BS-U1-M-76 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70-76mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	17,568 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,9477 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, U-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1188434



Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	82 mm
Visina	108 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	82 mm
Dimenzija C	37 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	108 mm
Dimenzija L	43 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	76 mm
za prečnik cevi min.	70 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	37 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	76 mm
Zatezna oblast D min.	70 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik