

Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 1-struka, plastično pritisko korito, FT

Broj artikla: 1187762



Lučna obujmica sa W-stopom, plastično pritisko korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ugaonim gvozdanim profilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisko korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1187762
Tip	BS-W1-K-70 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	64-70mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	18,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,497 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1187762



Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	76 mm
Visina	140 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	76 mm
Dimenzija C	40 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	140 mm
Dimenzija L	45 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	70 mm
za prečnik cevi min.	64 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	40 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Ugaoni profil
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	70 mm
Zatezna oblast D min.	64 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen