

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, W-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188307



Lučna obujmica sa W-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na na ugaonim gvozdanim p-profilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1188307
Tip	BS-W1-M-22 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	4,867 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1462 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, W-stopa, 1-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188307



Dimenzije



Dužina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	91 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	27 mm
Dimenzija C	28 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	91 mm
Dimenzija L	34 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	22 mm
za prečnik cevi min.	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	28 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Ugaoni profil
Širina preseza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	22 mm
Zatezna oblast D min.	16 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik