

# Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 2-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1187727



Lučna obujmica sa W-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na ugaonim gvozdenim pprofilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim pre rezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 1187727                   |
| Tip                                   | BS-W2-K-34 FT             |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056       |
| Oznaka 2                              | 2-struka                  |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 28-34mm                   |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                        |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 11,6 kg                   |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,3255 kg CO2e / 1 Komad  |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 2-struka, plastično pritisno korito, FT

Broj artikla: 1187727



## Dimenzije



|                  |         |
|------------------|---------|
| Dužina           | 22,5 mm |
| Širina           | 39 mm   |
| Visina           | 142 mm  |
| Debljina lima    | 2 mm    |
| Dimenzija A      | 22,5 mm |
| Dimenzija B      | 39 mm   |
| Dimenzija C      | 34 mm   |
| Dimenzija G (mm) | M6      |
| Dimenzija H      | 142 mm  |
| Dimenzija L      | 47 mm   |
| Dimenzija t      | 2 mm    |

## Tehnički podaci

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Broj kablova/cevi          | 2                 |
| za prečnik cevi maks.      | 34 mm             |
| za prečnik cevi min.       | 28 mm             |
| Navoj                      | M6                |
| bez halogena               | da                |
| Dužina spoljne dimenzije   | 34 mm             |
| Maks. Zatezni momenat      | 3 Nm              |
| Sa plastičnim koritom      | da                |
| Način montaže              | Ugaoni profil     |
| Širina proreza             | 10 mm             |
| Zatezna oblast D maks.     | 34 mm             |
| Zatezna oblast D min.      | 28 mm             |
| Dodatak površina           | toplo pocinkovano |
| Dodatak materijal          | Čelik             |
| Sa kontrakoritom           | ne                |
| Materijal korita           | Plastika          |
| Kvalitet materijala korita | Polipropilen      |