

Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, W-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188353



Lučna obujmica sa W-stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kablova. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na na ugaonim gvozdanim pprofilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1188353
Tip	BS-W2-M-34 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	28-34mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	10,755 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,3411 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica 2056, W-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, FT

Broj artikla: 1188353



Dimenzije



Dužina	22,5 mm
Širina	39 mm
Visina	142 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	39 mm
Dimenzija C	33 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	142 mm
Dimenzija L	46 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za prečnik cevi maks.	34 mm
za prečnik cevi min.	28 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	33 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Ugaoni profil
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	34 mm
Zatezna oblast D min.	28 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik