



Tehnicki list

Profilna šina, prorez 11 mm, perforirana

Broj artikla: 1106627



C-profilna šina za mala opterećenja, za instalaciju kablova, u kombinaciji sa serijskim obujmicama ili lučnim obujmicama sa N-stopom. Primjenjiva i za razvodne ormare.
perforirano, ne može da se lomi.



St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	1106627
Tip	CL2008P2000FS
Oznaka 1	Profilna šina
Oznaka 2	perforir., šir. proreza 11mm
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x20x8
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	20 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5147 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Profilna šina, prorez 11 mm, perforirana

Broj artikla: 1106627



Dimenzije



Dužina	2.000 mm
Širina	20 mm
Visina	8 mm
Dimenzija L	2.000 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	Zadnja strana perforirana
Varijanta	Jednostruki profil
Razmak perforacije po sredini	10 mm
Svežanj	50 m
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala	0,75 mm
S perforacijama	da
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Širina proreza	11 mm
Statička vrednost A	0,24 cm ²
Statička vrednost Iy	0,02 cm ⁴
Statička vrednost Iz	0,17 cm ⁴
Statička vrednost Wy	0,05 cm ³
Statička vrednost Wz	0,17 cm ³