




Za ugradnju gotova kanalna jedinica u ravni sa košuljicom za instalaciju kablova, sastoji se od 3 sistemskih poklopca, dva bočna profila sa pričvršćenim fleksibilnim bočnim zidom od metalne mreže, profila za pričvršćivanje podne obloge H = 3 mm. Za suve unutrašnje prostorije sa suvim održavanim podovima. Sa odgovarajućim sistemskim priborom pogodan i za podove sa mokrim čišćenjem. Opseg isporuke uključuje 6 montažnih nosača podesivih po visini, 6 ankera za košuljicu i 3 zaptivača spojnice za širine kanala od 200, 300 i 400 ili 6 nosača za spojnice za širine kanala od 500 i 600. Potrebne nivelirajuće nožice (obratiti pozornost na nivelacijsku visinu) za podršku za poklopac 400, 500 i 600 nisu sadržane u opsegu isporuke, molimo posebno naručiti. Do širine kanala 400, poklopci su pričvršćeni za osnovu kanala.

Sa poklopcima za ugradnju podnih kutija koji mogu da se zašrafe, sa po jednim ugradnim otvorom za pravougaonu podnu kutiju nominalne veličine 4.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7424140
Tip	OKA-G30040240D4
Oznaka 1	Podni kanal
Oznaka 2	za GES4
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2400x300x240
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2,4
Jedinica količine	Metar
Težina	1147,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	57,054 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Jedinica kanala za GES4, visina 40-240 mm

Broj artikla: 7424140



Dimenzije



Dužina	2.400 mm
Širina	300 mm

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	da
Poklopci	3
Proj. predviđenih ugradnih jedinica	3
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	ne
Preklopno pričvršćivanje poklopca	ne
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	da
Namenjeno za elastičnu fugu	ne
Platneni zid	da
Visina kanala maks.	240 mm
Visina kanala min.	40 mm
Debljina materijala poklopca	4
Minimalna visina betonske košuljice	40
Sa priključnim otvorom	da
Sa izjednačavanjem potencijala	ne
Sa pregradom	ne
Sa ispuštom	da
Montažni otvor	za priključak za uređaje
Montažni otvor	kvadratno
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Nivelaciona oblast maks.	240 mm
Nivelaciona oblast min.	40 mm
Poklopac može da se skine	da