

Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom, prazna, RKNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408920



Nivelišuća četvrtasta podna kutija za velika opterećenja, "slepa" nominalne veličine 4 za stvaranje otvora za inspekciju. Ugradnja u sisteme kanala, podignute i šuplje podove u suvim ili mokrim zatvorenim podovima. Kasa opterećenja 1 do 10 kN. Samo za glatke podne obloge.
Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/nosećim držačem ili 6 Modul 45® uređaja. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci


Broj artikla	7408920
Tip	RKN3 4 V SL1 15
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama SL1
Oznaka 2	blank lid
Proizvođač	OBO
Dimenzija	199x199x100
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	370 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	16,2608 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom, prazna, RKNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408920



Dimenzije



Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	105 mm
Dimenzija h	105 mm



Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	0
Broj izlaza za provodnike	0
Broj univerzalnih nosača	2 x UT3
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Izrez u podu/montažni otvor	201x201
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	150 mm
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Nivelaciona oblast maks.	150 mm
Nivelaciona oblast min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	da
Klasa za velika opterećenja	10 kN (OBO SL1)
Tip ugradnog sistema	UT3
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	15 mm