

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046593



Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046593
Tip	S16W FT
Oznaka 1	Stapa cev bez navoja
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø16, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	37 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,9467 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046593



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	16 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M16
Dimenzija t	1 mm



Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046593



Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 400 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	44571
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrela asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da