

Tehnicki list

Aluminijumska cev, bez navoja

Broj artikla: 2046003



Elektroinstalacione cevi bez navojnih završetaka prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom.



Alu

Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	2046003
Tip	S20W ALU
Oznaka 1	Aluminijumska cev
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø20, 3000mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	19,134 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,4064 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Aluminijumska cev, bez navoja


Broj artikla: 2046003



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	20 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M20
Dimenzija t	1,2 mm



Tehnicki list

Aluminijumska cev, bez navoja

Broj artikla: 2046003



Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 250 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	44561
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	250 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrela asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da