



Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).

Klasifikacija prema DIN EN 61386-1: 555711404010



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

#### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 2046722                           |
| Tip                                   | S25W A2                           |
| Oznaka 1                              | Cev od nerđajućeg čelika          |
| Oznaka 2                              | bez navoja                        |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | Ø25, 3000mm                       |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 30                                |
| Jedinica količine                     | Metar                             |
| Težina                                | 59,2 kg                           |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,9673 kg COe / 1 Metar           |


# Tehnicki list

Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046722



## Dimenzije



|                  |          |
|------------------|----------|
| Dužina           | 3.000 mm |
| Dimenzija D      | 25 mm    |
| Dimenzija L      | 3.000 mm |
| Dimenzija M (mm) | M25      |
| Dimenzija t      | 1 mm     |

# Tehnicki list

## Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046722



### Tehnički podaci

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nazidni                                   | da                                    |
| Varijanta cevi                            | kruto bez navoja                      |
| Instalacija u beton                       | da                                    |
| Ponašanje kod savijanja                   | kruto                                 |
| Otpornost na pritisak                     | veoma velika opterećenja (4000 N)     |
| Upotrebna temperatura maks.               | + 400 °C                              |
| Upotrebna temperatura min.                | - 45 °C                               |
| Instalacija u ošupljene zidove            | da                                    |
| Instalacija na drvo                       | da                                    |
| Instalacija u zemlji                      | da                                    |
| Instalacija na otvorenom prostoru         | da                                    |
| Šifra klasifikacije                       | 55571                                 |
| Mašine i instalacija postrojenja          | da                                    |
| Površina četkana                          | da                                    |
| Polirana površina                         | ne                                    |
| Otpornost na udarce                       | veoma velika opterećenja (6,8/300 mm) |
| Temperaturna oblast primene maks.         | 400 °C                                |
| Temperaturna oblast primene min.          | -45 °C                                |
| Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt) | da                                    |
| Podna instalacija (košuljica)             | da                                    |
| Uzidno                                    | da                                    |