

Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME4, sa univerzalnim nosačem UT3, proizvoljno opremanje, nerđajući čelik
Broj artikla: 7427248



Četvrtasta podna kutija za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kućište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Sa 2 univerzalna oslonca UT3 45 3. Gornji deo podesiv na gornju ivicu podne obloge pomoću 4 nivelacione podupirače. Minimalna dubina ugradnje je 95 mm, opseg nivelacije + 30 mm.

U obimu isporuke su sadržana dva univerzalna nosača UT3 45 3 za ugradnju u do 6 Modul 45 uređaja.

U podnoj oblozi vidljive površine od nerđajućeg čelika.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci



Broj artikla	7427248
Tip	UDHOME4 2V UT U
Oznaka 1	Ugrad.jedinica komp.
Oznaka 2	sa nosačima za RJ
Proizvođač	OBO
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	364 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	17,7212 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME4, sa univerzalnim nosačem UT3, proizvoljno opremanje, nerđajući čelik
Broj artikla: 7427248



Dimenzije



Dužina	202 mm
Širina	202 mm

Tehnički podaci

Broj kutija za uređaje	2
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	3 UT3
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Varijanta poklopca	Izrez za podnu oblogu
Visina betonske košuljice maks.	110 mm
Visina betonske košuljice min.	95 mm
Visina poda maks.	125 mm
Visina poda min.	95 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Dužina spoljne dimenzije	199 mm
Dužina ugradne dimenzije	202 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	da
Nivelaciona oblast maks.	125 mm
Nivelaciona oblast min.	95 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka

Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME4, sa univerzalnim nosačem UT3, proizvoljno opremanje, nerđajući čelik
Broj artikla: 7427248



Tehnički podaci

Debljina podne obloge	15 mm
-----------------------	-------