

Podna vezna i razvodna kutija UZD350-4 R sa bočnim stranicama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažni poklopac (naručuje se posebno). Može da se niveliše kontinualno sa brzm nivelacijom na visinu betonske košuljice od 80 - 160 mm. Betonska košuljica može da se obradi u ravni sa ivicom poda. Sa opcijom akustičkog odvajanja nakon ugradnje betonske košuljice, a uz pomoć sistemskog pribora, može da se koristiti i za velika opterećenja. Uvođenje kablova i vodova kroz uvodnice za cevi. Pogodno za uvođenje cevi po strani za 8 instalacionih cevi prečnika M20, M25 i M32.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7410025
Tip	UZD350-4 R
Oznaka 1	Podno kućište
Oznaka 2	with pipe entry
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x480x80
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	654 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	29,833 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija UZD350-4 R

Broj artikla: 7410025



Dimenzije



Dimenzija a	362 mm
Dimenzija A	480 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija b	383 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	1
Podna ploča	da
Varijanta poklopca	univerzalno
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Ugradni otvor za ugradnu jedinicu	kvadratno
Odvojivo	da
Visina betonske košuljice maks.	160 mm
Visina betonske košuljice min.	80 mm
za priključak cevi	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Minimalna visina betonske košuljice	80
Nominalna veličina	350 mm
Nivelaciona oblast maks.	160 mm
Nivelaciona oblast min.	80 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20