

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100130

Broj artikla: 6191347



Kanal za zidnu instalaciju kao donji deo kanala sa perforacijom donjeg dela i odgovarajućim poklopcem kanala.

zajedno sa 4 stezaljke za poklopac.
Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6191347
Tip	WDK100130RW
Oznaka 1	Kanalica
Oznaka 2	sa podnim otvorima
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x130x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	214 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,5638 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100130

Broj artikla: 6191347



Dimenzije



Dužina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	100 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	61
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	51
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	47
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
bez halogena	ne
Klema za kablove	da
Spojnice kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	10717 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C