

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40110

Broj artikla: 6021034



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
zajedno sa 4 stezaljke za poklopac
Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6021034
Tip	WDK40110GR
Oznaka 1	Kanalica
Oznaka 2	sa perforiranim dnom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x110x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	111,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,084 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40110

Broj artikla: 6021034



Dimenzije



Dužina	2.000 mm
Širina	110 mm
Visina	40 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40110

Broj artikla: 6021034



Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	18
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	15
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	14
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	ne
Klema za kablove	da
Spojnice kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	3236 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C