

Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018183



Dvostrana pričvrсна obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.

St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1018183
Tip	605 18 G
Oznaka 1	Pričvrсна obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	18mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,64 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,013 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018183



Dimenzije



Dužina	46 mm
Širina	12 mm
Visina	16,5 mm
Dimenzija A	46 mm
Dimenzija B	34 mm
Dimenzija b	12 mm
Dimenzija D	18 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	16,5 mm
Dimenzija t	1 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	18
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6
Debljina materijala	1 mm
Nominalni prečnik	18 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
UL-postojani	da