

Tehnicki list

Pričvrsna spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018213



Dvostrana pričvrsna obujmica za kablove i cevi

*Veličine 7 do 12 nisu podobne za uređaj tza postavljanje tiplova.



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	1018213
Tip	605 21 G
Oznaka 1	Pričvrsna obujmica
Oznaka 2	dvostruko presavijen
Proizvođač	OBO
Dimenzija	21mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,678 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0189 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Pričvrсна spojnica 605, za srednja opterećenja, G

Broj artikla: 1018213



Dimenzije



Dužina	50 mm
Širina	12 mm
Visina	19,5 mm
Dimenzija A	50 mm
Dimenzija B	38 mm
Dimenzija b	12 mm
Dimenzija D	21 mm
Dimenzija D	4,5 mm
Dimenzija E	6 mm
Dimenzija H	19,5 mm
Dimenzija t	1 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	ne
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	dvostruko presavijeno
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
za prečnik	21
Pogoduje za protivpožarnu oblast	ne
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Veličina rupe	4,5 x 6
Debljina materijala	1 mm
Nominalni prečnik	21 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
UL-postojani	da