Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186157

Lučna obujmica sa čekićastom stopom, metalno pritisno korito sa zaobljenim ivicama radi zaštite kabla. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prorezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice

16-17 H

A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	1186157
Tip	BS-H2-M-58 A2
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	2-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	52-58mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina Standard za površinu	svetlo, naknadno obrađeno
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	21,593 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,0868 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 2-struka, metalno pritisno korito, A2

Broj artikla: 1186157

Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	64 mm
Visina	159 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	64 mm
Dimenzija C	33 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	159 mm
Dimenzija L	55 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	2
za prečnik cevi maks.	58 mm
za prečnik cevi min.	52 mm
za šine širine proreza (sa interva-lom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa interva-lom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	33 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	ne
Sa metalnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	58 mm
Zatezna oblast D min.	52 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	nerajući čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	nerajući čelik
Kvalitet materijala korita	Nerđajući čelik 304 (1.4301)