

Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 3-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1186244



Lučna obujmica sa čekičastom stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 16 - 17 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrainerica



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1186244
Tip	BS-H3-K-46 FT
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	3-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40-46mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	19,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od klevke do kapije	0,4848 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, H-stopa, 3-struka, plastično potisno korito, FT

Broj artikla: 1186244



Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	51 mm
Visina	182 mm
Debljina lima	2 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	51 mm
Dimenzija C	40 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	182 mm
Dimenzija L	72 mm
Dimenzija t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	3
za prečnik cevi maks.	46 mm
za prečnik cevi min.	40 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	17 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	40 mm
Maks. Zatezni momenat	5 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	46 mm
Zatezna oblast D min.	40 mm
Dodatak površina	toplo pocinkovano
Dodatak materijal	Čelik
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen