

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 3-struka, plastično pritisno korito, Al

Broj artikla: 1186904



Lučna obujmica sa U-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 3 pojedinačna kabla na C-profilnu šinu. Za širinu preseza 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Više kablova treba odvojiti dvostrukim koritom. Preporučuje se upotreba kontrakadice



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	1186904
Tip	BS-U3-K-12 ALU
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Oznaka 2	3-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	08-12mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,744 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2539 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 3-struka, plastično pritisno korito, Al

Broj artikla: 1186904



Dimenzije



Dužina	22,5 mm
Širina	17 mm
Visina	74 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija A	22,5 mm
Dimenzija B	17 mm
Dimenzija C	34 mm
Dimenzija G (mm)	M6
Dimenzija H	74 mm
Dimenzija L	47 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	3
za prečnik cevi maks.	12 mm
za prečnik cevi min.	8 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	34 mm
Maks. Zatezni momenat	3 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Sa metalnim koritom	ne
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	12 mm
Zatezna oblast D min.	8 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	Aluminijum
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen