

Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, Al

Broj artikla: 1186969



Lučna obujmica sa U-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu jednog pojedinačnog kabla na C-šinu. Za širinu preseka 18 - 22 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim presekom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	1186969
Tip	BS-U1-K-70 ALU
Oznaka 1	Lučna obujmica 2056
Proizvođač	OBO
Dimenzija	64-70mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6591 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučna obujmica, U-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, Al

Broj artikla: 1186969



Dimenzije



Dužina	25 mm
Širina	76 mm
Visina	101 mm
Debljina lima	2,5 mm
Dimenzija A	25 mm
Dimenzija B	76 mm
Dimenzija C	40 mm
Dimenzija G (mm)	M8
Dimenzija H	101 mm
Dimenzija L	45 mm
Dimenzija t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cevi	1
za prečnik cevi maks.	70 mm
za prečnik cevi min.	64 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) maks.	22 mm
za šine širine proreza (sa intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina spoljne dimenzije	40 mm
Maks. Zatezni momenat	2 Nm
Sa plastičnim koritom	da
Način montaže	Profilna šina
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	10 mm
Zatezna oblast D maks.	70 mm
Zatezna oblast D min.	64 mm
Dodatak površina	netretirano
Dodatak materijal	Aluminijum
Sa kontrakoritom	ne
Materijal korita	Plastika
Kvalitet materijala korita	Polipropilen