

# Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1187838



Lučna obujmica sa W-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ugaonim gvozdanim pprofilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

**2B** svetlo, naknadno obrađeno

## Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 1187838                           |
| Tip                                   | BS-W1-K-46 A2                     |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056               |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 40-46mm                           |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Površina                              | svetlo, naknadno obrađeno         |
| Standard za površinu                  |                                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 25                                |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 12,8 kg                           |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,8202 kg CO2e / 1 Komad          |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, A2

Broj artikla: 1187838



## Dimenzije



|                  |        |
|------------------|--------|
| Dužina           | 25 mm  |
| Širina           | 51 mm  |
| Visina           | 115 mm |
| Debljina lima    | 2 mm   |
| Dimenzija A      | 25 mm  |
| Dimenzija B      | 51 mm  |
| Dimenzija C      | 40 mm  |
| Dimenzija G (mm) | M8     |
| Dimenzija H      | 115 mm |
| Dimenzija L      | 45 mm  |
| Dimenzija t      | 2 mm   |

## Tehnički podaci

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Broj kablova/cevi          | 1              |
| za prečnik cevi maks.      | 46 mm          |
| za prečnik cevi min.       | 40 mm          |
| Navoj                      | M8             |
| bez halogena               | da             |
| Dužina spoljne dimenzije   | 40 mm          |
| Maks. Zatezni momenat      | 5 Nm           |
| Sa plastičnim koritom      | da             |
| Način montaže              | Ugaoni profil  |
| Širina proreza             | 10 mm          |
| Zatezna oblast D maks.     | 46 mm          |
| Zatezna oblast D min.      | 40 mm          |
| Dodatak površina           | netretirano    |
| Dodatak materijal          | nerajući čelik |
| Sa kontrakoritom           | ne             |
| Materijal korita           | Plastika       |
| Kvalitet materijala korita | Polipropilen   |