

# Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, Al

Broj artikla: 1187938



Lučna obujmica sa W-stopom, plastično pritisno korito od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabla na ugaonim gvozdanim pprofilima < 40 mm. Pomoću zavrtnja sa 1-strukim navojem pričvrstiti na pritisno korito, univerzalna šestostrana glava zavrtnja SW10, sa ravnim ili krstastim prerezom. Pogodno za montažu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Preporučuje se upotreba kontrakadice



Alu Aluminijum

## Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 1187938                  |
| Tip                                   | BS-W1-K-46 ALU           |
| Oznaka 1                              | Lučna obujmica 2056      |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 40-46mm                  |
| Materijal                             | Aluminijum               |
| Najmanja prodajna jedinica            | 50                       |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 4,55 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,5563 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Lučna obujmica, W-stopa, 1-struka, plastično pritisno korito, Al

Broj artikla: 1187938



## Dimenzije



|                  |        |
|------------------|--------|
| Dužina           | 25 mm  |
| Širina           | 51 mm  |
| Visina           | 115 mm |
| Debljina lima    | 2 mm   |
| Dimenzija A      | 25 mm  |
| Dimenzija B      | 51 mm  |
| Dimenzija C      | 40 mm  |
| Dimenzija G (mm) | M8     |
| Dimenzija H      | 115 mm |
| Dimenzija L      | 45 mm  |
| Dimenzija t      | 2 mm   |

## Tehnički podaci

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Broj kablova/cevi          | 1             |
| za prečnik cevi maks.      | 46 mm         |
| za prečnik cevi min.       | 40 mm         |
| Navoj                      | M8            |
| bez halogena               | da            |
| Dužina spoljne dimenzije   | 40 mm         |
| Maks. Zatezni momenat      | 2 Nm          |
| Sa plastičnim koritom      | da            |
| Način montaže              | Ugaoni profil |
| Širina proreza             | 10 mm         |
| Zatezna oblast D maks.     | 46 mm         |
| Zatezna oblast D min.      | 40 mm         |
| Dodatak površina           | netretirano   |
| Dodatak materijal          | Aluminijum    |
| Sa kontrakoritom           | ne            |
| Materijal korita           | Plastika      |
| Kvalitet materijala korita | Polipropilen  |