

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 25, utična zaptivka

Broj artikla: 2007029



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Okrugli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu, montaža na montažne limove i navoj u podnom delu. Mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje. Sa fiksno povezanim steznim poklopcem. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog. Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2007029
Tip	T 25
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa 4 otvora, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø80x51
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	4,19 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1609 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 25, utična zaptivka


Broj artikla: 2007029



Dimenzije



Dužina	80 mm
Širina	80 mm
Visina	51 mm



Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	4
Vrsta uvoda	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	4 x M25
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	okruglo
Održavanje funkcionalnosti	bez
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	Ø63x45 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Monaža u zemlji	ne
Montaža pod vodom	ne
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	2,5 mm ²
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP65
Stepen zaštite IK-kod	IK07

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 25, utična zaptivka

Broj artikla: 2007029



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene maks.	65 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Transparentan poklopac	ne
Masa za izlivanje priložena	ne
Otporno na vremenske prilike	ne
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne
Varijanta poklopca razvodne kutije za kablove	Maskirni poklopac