




1-polna rastavna klemna glavni provodnik 4 x 70 mm² priključna prečnika po polu. Sa 2 vijka po steznom mestu za siguran kontakti pritisak.

Izuzetno čvrsto brzo pričvršćivanje od pocinkovanog čeličnog lima za jednostavnu montažu na noseće šine.

Matični podaci

Broj artikla	2009044
Tip	HLAK 1-2x70 GRGN
Oznaka 1	Glavna napojna klemna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70/70mm ²
Boja	sivo / zeleno
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	11,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,037 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provodnika, 1-polna


Broj artikla: 2009044



Dimenzije



Širina	55 mm
Visina	40 mm



Tehnicki list

Rastavna klema glavnog provodnika, 1-polna

Broj artikla: 2009044



Tehnički podaci

Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	70 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	4 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile maks.	50 mm ²
Priključak prečnika provodnika, finožilni sa zaštitom za kraj žile min.	4 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.	70 mm ²
Priključak prečnika provodnika, višežilni min.	4 mm ²
Vrsta priključka	naviti
Priključna pozicija	gore/dole
Presek priključka višežilni maks.	70 mm ²
Presek priključka višežilni min.	4 mm ²
Broj mesta za kleme	4
Broj mesta za kleme po polu	4
Samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 960°C
Odgovara za priključak pljosnatih provodnika	ne
Odgovara za fleksibilne provodnike	ne
Odgovara za masivne provodnike	da
Odgovara za višežilne provodnike	da
Odgovara za priključak okruglih kablova	da
Odgovara za priključak sektorskog kablova	da
bez halogena	da
Izolacioni materijal	Temoplast
Maks. Referentna radna struja Ie	190 A
Maks. Prečnik kabla	70 mm ²
Maks. Prečnik provodnika	70 mm ²
Sa aktivacionom polugom	ne
Nominalni prečnik min.	70 mm ²
Nominalni napon	960 V
Nominalna struja	190 A
Broj el. polova	1
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	da
Temperaturna oblast primene maks.	70 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Providno	ne
Temperatura okoline	40 °C
VDE-ispitano	da