

Tehnicki list

Dvostruki uvodnik, metrički navoj, svetlosivi

Broj artikla: 2024063



Vrsta zaštite IP54, s poklopcem od polistirola koji može da se skida, kao i 2 zaptivna prstena priključnog navoja od polietilena.

Sa priključnim navojem M20 x 1,5, 2 polunavojne spojnice PG 13,5 za kablove prečnika 6,5-10,5 mm.

113/M20: sa priključnim navojem M20 x 1,5, 2 polunavojna priključka Pg 13,5 za prečnik kabla 6,5-10,5 mm.



Duroplast, aminoplast

Matični podaci

Broj artikla	2024063
Tip	113 M20 LGR
Oznaka 1	Dupla kablovska uvodnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M20
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	3,701 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2192 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Dvostruki uvodnik, metrički navoj, svetlosivi

Broj artikla: 2024063



Dimenzije



Tehnicki list

Dvostruki uvodnik, metrički navoj, svetlosivi

Broj artikla: 2024063



Tehnički podaci

Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10,5 mm
Zaptivna oblast D min.	6,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku samogasiv	ne
za eksplozivne zone	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Navoj	bez
Vrsta navoja	M 20 x 1,5
Ojačano staklenim vlaknima	metrički
bez halogena	ne
Višestruka zaptivka	da
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	ne
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	ne
Deljiva navojnica	IP54
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne