Tehnicki list

Aluminijumska cev, bez navoja

Broj artikla: 2046006

Elektroinstalacione cevi bez navojnih završetaka prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom.

Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	2046006
Tip	S40W ALU
Oznaka 1	Aluminijumska cev
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø40, 3000mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	45,839 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,7603 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Aluminijumska cev, bez navoja

Broj artikla: 2046006

Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	40 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M40
Dimenzija t	1,4 mm

Tehnicki list

Aluminijumska cev, bez navoja

Broj artikla: 2046006

Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 250 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	44561
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	250 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da