

# Tehnicki list

## Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046597



Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 2046597                   |
| Tip                                   | S40W FT                   |
| Oznaka 1                              | Stapa cev bez navoja      |
| Oznaka 2                              | bez navoja                |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | Ø40, 3000mm               |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 15                        |
| Jedinica količine                     | Metar                     |
| Težina                                | 139,7 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 3,2045 kg CO2e / 1 Metar  |


# Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046597



## Dimenzije



|                  |          |
|------------------|----------|
| Dužina           | 3.000 mm |
| Dimenzija D      | 40 mm    |
| Dimenzija L      | 3.000 mm |
| Dimenzija M (mm) | M40      |
| Dimenzija t      | 1,2 mm   |



3000

# Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046597



## Tehnički podaci

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazidni                                   | da                                  |
| Varijanta cevi                            | kruto bez navoja                    |
| Instalacija u beton                       | da                                  |
| Ponašanje kod savijanja                   | kruto                               |
| Otpornost na pritisak                     | velika opterećenja (1250 N)         |
| Upotrebna temperatura maks.               | + 400 °C                            |
| Upotrebna temperatura min.                | - 45 °C                             |
| Instalacija u ošupljene zidove            | da                                  |
| Instalacija na drvo                       | da                                  |
| Instalacija u zemlji                      | da                                  |
| Instalacija na otvorenom prostoru         | da                                  |
| Šifra klasifikacije                       | 44571                               |
| Mašine i instalacija postrojenja          | da                                  |
| Sa naglavkom                              | ne                                  |
| Površina četkana                          | ne                                  |
| Polirana površina                         | ne                                  |
| Usaglašeno sa ROHS                        | da                                  |
| Otpornost na udarce                       | velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm) |
| Temperaturna oblast primene maks.         | 400 °C                              |
| Temperaturna oblast primene min.          | -45 °C                              |
| Podna instalacija (bitumen, vrela asfalt) | da                                  |
| Podna instalacija (košuljica)             | da                                  |
| Uzidno                                    | da                                  |