

Proširenje od mesinga sa metričkim unutrašnjim i spoljašnjim navojem za montažu kablovskih uvodnika od metala i plastike na kućišta. Vrsta zaštite IP54 bez dodatnog završnog zaptivača. Vrsta zaštite IP68 je moguća sa dodatnim završnim zaptivačem, na primer sa O-prstenom ili ravnim zaptivačem.



CuZn
37

mesing

N

niklovano

Matični podaci

Broj artikla	2088283
Tip	165 ADA M25-32
Oznaka 1	Proširivanje
Oznaka 2	M - M
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M25-M32
Materijal	Mesing
Površina	niklovano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2,71 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0709 kg CO ₂ e / 1 Komad

Tehnicki list


Produžni komad, metrički navoj

Broj artikla: 2088283



Dimenzije

Dimenzija D	20,8 mm
Dimenzija e	35,8 mm
Dimenzija G1 (mm)	25
Dimenzija G2 (mm)	32
Dimenzija L	20,7 mm
Dimenzija L1	7,4 mm
Dimenzija L2	8 mm
Dimenzija L4	4 mm



Tehnički podaci

zaštićeno od eksplozije	ne
Vrsta navoja spoljni navoj	metrički
Vrsta navoja unutrašnji navoj	metrički
Dimenzije navoja metrički spolja	25
Dimenzije navoja metrički unutra	32
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
širina ključa	34
Niklovano	da