



Utične obujmice služe za postavljanje provodnika i cevi na zid i plafon i postavljanje fleksibilnih cevi na beton i u košuljicu. Jednostruke utične obujmice zamenjuju obujmice sa ekserima u betonu i ošupljenom betonu. Prednost utičnih obujmica je u tome što je potrebno samo da se utaknu u probušenu rupu. Nema potrebe za korišćenjem tiplova i vijaka.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2197812
Tip	1974 22-30
Oznaka 1	Utična obujmica
Oznaka 2	1-struka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	22-30mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,446 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0206 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Jednostruke utične obujmice

Broj artikla: 2197812



Dimenzije



Tehnički podaci

Varijanta	jednoslojni
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćivanje
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Maksimalna nosivost u betonu B25	65 N
bez halogena	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Zatezna oblast D maks.	30 mm
Zatezna oblast D min.	22 mm