



Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Panhead s kombinovanim krstastim i običnim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.



St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3195058
Tip	4758 3.5x35
Oznaka 1	Sprint-zavrtanj
Oznaka 2	Panhead, +/-
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3,5x35mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,17 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Sprint-zavrtanj, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3195058



Dimenzije



Dužina	35 mm
Dimenzija D	3,5 mm
Dimenzija L	35 mm



Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	6,5 mm
Oblik glave	Panhead
Usaglašeno sa ROHS	da
Vijčani sistem	Kombinovani prorez
Dvokomorni	da