

Tehnicki list

Udarni anker tipl E A4

Broj artikla: 3492912



Udarni anker vijak za pojedinačno pričvršćivanje nenosećih sistema u neispucalom betonu i za višestruko pričvršćivanje u ispucalom i neispucalom betonu.

Požarno tehnički ispitano. klasa vatrootornosti R 120 prema evropskoj tehničkoj dozvoli ETA-02/0020 (opc.

7) i evropskoj tehničkoj dozvoli ETA-05/0116.



A4	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	3492912
Tip	E M 8x40 A4
Oznaka 1	Udarni Tipl E M 8x40 A4
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M8x40
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,49 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Udarni anker tipl E A4

Broj artikla: 3492912



Dimenzije



Dužina	40 mm
Dimenzija L	40 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	10 mm
Dubina zašrafljivanja maks.	20 mm
Dubina zašrafljivanja min.	9 mm
Navoj	M8
Metrički navoj	8
Samoprobešni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2