Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala za fleksibilnu montažu na zid sa rastavnim mestom
Broj artikla: 5015874

Glavna šina za izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i gromobransko izjednačavanje potencijala prema DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- sa rastavnim mestom (Disconnect - DC)
- za fleksibilnu zidnu montažu
- kompletno sa profilnom šinom (FT) i vijcima
- brza i jednostavna montaža priključnog voda pomoću mašinskih vijaka M10
- sa opružnom podloškom (DIN 137) za osiguranje vijaka od samootpuštanja

Cu bakar

Matični podaci

Broj artikla	5015874
Tip	1802 DC 5+5 CU
Oznaka 1	Sabirnica za izjednač. potenc.
Oznaka 2	BigBar/5+5 priključaka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	5+5 x M10
Materijal	bakar
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	251 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,2278 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

Dužina	605 mm
Širina	40 mm
Visina	85 mm

Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala za fleksibilnu montažu na zid sa rastavnim mestom
Broj artikla: 5015874

Tehnički podaci

Broj priključaka trakastog provodnika do 30 mm	0
Broj priključaka trakastog provodnika do 40 mm	0
Broj priključaka krutih provodnika do 16 mm²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 25 mm²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 6 mm²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm²	0
Broj priključaka okruglih provodnika 10 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8-10 mm	0
Broj priključaka	10
Varijanta	samo klema
Model	Fiksna nadgradnja
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
Izolator	da
Materijal kleme	bakar
Materijal kontaktne šine	bakar