Tehnicki list

Kombinovani zaštitni uređaji V25, 3-polni 280 V

Broj artikla: 5094423

Kombinovani odvodnik, gromobranski i prenaponski odvodnik tipa 1+2

• Komletna jedinica, sastoji se od gornjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
• Za TN sisteme
• Odvodnik, utični sa dinamičkim rastavnim sistemom
• Sa optičkim indikatorom funkcije
• Zaštitni nivo < 0,9 kV
• Zatvoren neizduvni cinkokid-varistor-odvodnik za primenu u uobičajenim kućištima razdelnika
• Obeleženi priključci

Primer primene: zgrade sa napajanjem preko nadzemnih vodova ili za izradu izjednačavanja potencijala u gromobranskoj zaštiti u stambenim zgradama.
* Komplet = gornji i donji deo

Type 1+2 | LPZ 0→2

Matični podaci

Broj artikla	5094423
Tip	V25-B+C 3-280
Oznaka 1	Odvodnik prenapona V25
Oznaka 2	3-polni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	42,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,2614 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije



Tehnicki list

Kombinovani zaštitni uređaji V25, 3-polni 280 V

Broj artikla: 5094423

Tehnički podaci

[redacted]

Odvodna struja (8/20 µs) [ukupna]	90 kA
Kontaktno vreme	<25 ns
Izduvno	ne
Varijanta	3-polni
Varijanta polova	3
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	3
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Udarni napon (10/350 µs)	7 kA
Udarni napon (10/350 µs) [N-PE]	25 kA
Udarni napon (10/350) [ukupno]	21 kA
Daljinska signalizacija	ne
Sposobnost gašenja struje kratkog spoja leff	25 kA
Najveći trajni napon AC	280 V
Najveći trajni napon DC	200 V
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maks. prenaponska zaštita mreže	160
Maksimalni preventivni osigurač	160 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 µs)	50 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 µs)	30 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	ostalo
Oblik mreže TN	da
Oblik mreže TN-C	da
Broj el. polova	3
Ispitna klasa tip 2	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	≤0,9 kV
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 1+2
SPD prema IEC 61643-1	klasa I+II
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C