

Tehnicki list

Multibase postolje + NPE sa nadzorom osigurača

Broj artikla: 5096370




- odgovara za V 25-B+C, V 20-C i V 10-C
- sa kontrolom napona faza i kontrolom funkcije
- sa daljinskom signalizacijom i kontaktom izmenjivača bez potencijala, za kontrolu funkcije
- za TN-S i TT-mrežne sisteme
- montiran i spreman za priključak

Matični podaci

Broj artikla	5096370
Tip	V20-C U-3+NPE
Oznaka 1	Donji deo V20 i V25
Oznaka 2	sa NPE i nadzorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3+NPE
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	30 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,1695 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije



Tehnicki list

Multibase postolje + NPE sa nadzorom osigurača

Broj artikla: 5096370



Tehnički podaci

Varijanta	3-NPE sa FS-SÜ
Varijanta polova	3+N/PE
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	5
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Daljinska signalizacija	da
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
Način montaže	Torban šina 35 mm
Oblik mreže	TN-S
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP20
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C