Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 A4

Broj artikla: 6000089



Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom u bočnoj visini 35 mm.

Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.

A4	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6000089
Tip	GRM 35 150 A4
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	35x150x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4401
Površina Standard za površinu	svetlo, naknadno obrađeno
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	63,333 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,202 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 A4

Broj artikla: 6000089

Dimenzije

Dužina	3.000 mm
Širina	150 mm
Širina	5,91 in
Visina	35 mm
Visina	1,38 in
Dimenzija B	150 mm

Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 A4

Broj artikla: 6000089

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	36,6 cm²
Korisni presek	5250 mm²
Oblik profila	U-Oblik
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Spojnica bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,25 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,11 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,1 kN/m



Dijagram opterećenja za mrežasti nosač kablova GR-Magic tip GRM 35

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

— Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

— Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona