



Poklopac za urezivanje za mrežaste nosače kablova tip GR i GRM. Štiti kablove i provodnike od oštećenja i prljavštine i vlage odozgo. Za industrijske oblasti kao što je proizvodnja mašina i postrojenja.

Sa poprečnim žlebovima od 400 mm širine.

U slučaju primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6001822
Tip	DGRR 100 FT
Oznaka 1	Poklopac na klik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Isporučivo od	01.04.2019
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	85 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,1745 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni FT

Broj artikla: 6001822



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	98 mm
Širina	3,86 in
Visina	15 mm
Visina	0,59 in
Debljina lima	0,75 mm
Dimenzija B	98 mm

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	uklopno
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne