


Tehnicki list

Krivina 45° 60 FT

Broj artikla: 6036130



Krivine od 45° za pravljenje horizontalne grane, profilisani deo za nosače kablova koji se mogu montirati i navijati, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primjenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6036130
Tip	RB 45 610 FT
Oznaka 1	Krivina 45°
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x100
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,5373 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Krivina 45° 60 FT

Broj artikla: 6036130



Dimenzije



Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	100 mm

Tehnički podaci

Savijanje (ugao)	45°
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Model	Kruta krivina
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Promena pravca	horizontalno
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	10 St.
Debljina stranice	1,25 mm