

Tehnicki list

Krivina 45° 110 FT

Broj artikla: 6036336



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6036336
Tip	RB 45 140 FT
Oznaka 1	Krivina 45°
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x400
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	201,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,7657 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Krivina 45° 110 FT

Broj artikla: 6036336



Dimenzije



Širina	400 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	400 mm

Tehnički podaci

Savijanje (ugao)	45°
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Model	Kruta krivina
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	1 mm
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Promena pravca	horizontalno
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	22 St.
Debljina stranice	1,25 mm